

KT-804

Banco de herraje



- Unidad de punzonado para recortar las cremonas simples u oscilo batientes, así como los compases, según la dimensión de la hoja y sin necesidad de medir.
- Montaje en serie de hojas de ventana y puerta con sistema de apertura simple o basculante, de varias dimensiones.
- Optimización del montaje de la hoja mediante la combinación de diferentes procesos en una sola mesa.
- Unidad de atornillado automático con ajuste de altura para fallebas y bisagras de tijera.
- Perforación de los agujeros de las bisagras sin medir su ubicación.
- La mesa de trabajo se puede inclinar 15° para trabajar de forma ergonómica.
- Equipado de serie con estantes de almacenaje.
- Triple perforación para las manillas y fresado para las cremonas con un fácil posicionamiento de las herramientas.

Especificaciones técnicas

- Requerimientos eléctricos: 400 V, 3~50-60 Hz
- Potencia eléctrica del motor de perforación triple: 1,1 kW
- Potencia eléctrica del motor de fresado: 1,1 kW
- Presión de aire requerida: 6-8 bar
- Consumo de aire: 80 l/min.
- Revoluciones del motor de perforación triple: 900 rpm
- Revoluciones del motor de copiadora: 2.700 rpm
- Tamaño máxima de marco interior: 2.260 mm x 2.260 mm
- Tamaño mínima de marco interior: 270 mm x 270 mm
- Altura máxima de perfil: 90 mm
- Ancho máxima de perfil: 100 mm
- Ancho mínima de perfil: 42 mm
- Diámetro de la cabeza del perfil: 5 mm - 9,8 mm
- Longitud del perfil: 10 mm - 35 mm
- Altura de la máquina: 2.150 mm
- Longitud de la máquina: 3.500 mm
- Ancho de la máquina: 2.880 mm
- Peso de la máquina: 950 kg



950 kg



6-8 bar



1,1 kW



2.260 mm x 2.260 mm