

# KT-805

## Banco de herraje



- Unidad de punzonado para recortar las cremonas simples u oscilo batientes, así como los compases, según la dimensión de la hoja y sin necesidad de medir.
- Montaje en serie de hojas de ventana y puerta con sistema de apertura simple o basculante, de varias dimensiones.
- Optimización del montaje de la hoja mediante la combinación de diferentes procesos en una sola mesa.
- Unidad de atornillado automático con ajuste de altura para fallebas y bisagras de tijera.
- Perforación de los agujeros de las bisagras mediante un aparato de medición, que estandariza el proceso.
- La mesa de trabajo se puede inclinar 15° para trabajar de forma ergonómica.
- Equipado de serie con estantes de almacenaje.



### Especificaciones técnicas

- Requerimientos eléctricos: 230 V, 1~50-60 Hz
- Potencia: 100 kW, 1,5 A
- Presión de aire requerida: 6-8 bar
- Consumo de aire: 80 l/min.
- Tamaño máximo del marco interior: 2.400 mm x 2.100 mm
- Tamaño mínimo del marco interior: 250 mm x 250 mm
- Altura máxima de perfil: 90 mm
- Ancho máxima de perfil: 100 mm
- Ancho mínima de perfil: 42 mm
- Diámetro de la cabeza del perfil: 5 mm - 9,8 mm
- Longitud del perfil: 10 mm - 35 mm

- Altura de la máquina: 2.150 mm
- Longitud de la máquina: 3.500 mm
- Ancho de la máquina: 2.880 mm
- Peso de la máquina: 800 kg



800 kg



6-8 bar



100 kW, 1,5 A



2.400 mm x 2.100 mm